

.15 mezz'ombra wood

Strutturato come un ombrellone a palo centrale sviluppa solo mezza copertura diventando un validissimo ombrellone a palo laterale che in questo modello nella versione "Wood" si adatta a soluzioni ideali per stretti vicoli e spazi ridotti.

Structured like a central pole parasol develops only half cover becoming a very valuable side pole parasol that in this model in the "Wood" version it adapts on ideal solutions for narrow alleys and small spaces.



DIMENSIONI STANDARD / STANDARD DIMENSION

□	150 x 300	200 x 400		
□	150 x 200	200 x 300	100 x 300	150 x 400

Scheda tecnica pg. 243 / technical summary pg. 243





15. MEZZ'OMBRA Wood

mezza struttura a sbalzo

La struttura è realizzata in legno verniciato per esterni, con palo in essenza di pino lamellare, stecche a sgancio rapido in essenza di toulipier e collare, corona e puntale in essenza di ontano.

Il meccanismo di apertura/chiusura a doppia carrucola è dotato di fune in treccia 100% poliestere e spina in metallo per il bloccaggio.

PALO: verga Ø60 mm

STECHE sgancio rapido: verga 36x18 mm

The structure is made of wood painted for outdoors, with lamellar pine essence pole, quick realize slats in toulipier essence and collar, crown and tip in alder essence.

The opening/closing mechanism with double pulley is equipped of 100% polyester braid rope and metal plug for locking.

POLE: rod Ø60 mm

STICKS quick release: rod 36x18 mm

VERNICIATURA ALL'ACQUA / WATER PAINTING

STANDARD
castagno naturale



LINEE TESSUTO / FABRIC LINE

Acrilico 350 gr/m² Tempotest H183 H120 Resinato H195




DIMENSIONI MODELLI WOOD

	copertura	stecche	A	B	*	C	D	KG base
	150x300	5	55	228	28	265	/	65
	200x400	5	35	248	28	315	/	85
	200x300	5	40	223	28	285	/	85
	150x200	5	83	234	28	265	/	65
	100x300	5	83	234	28	265	/	65
	150x400	5	40	223	28	285	/	85

NB: misure indicative soggette a variazione senza preavviso



BASI E ZAVORRE / BASES AND BALLASTS




Base/Basement
cod.GQ65L-50



Base/Basement
cod.BB-XP50



Base/Basement
cod.BM-XP50



Base/Basement
cod.MZI00-XP50

Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product

avvertenze

VERIFICA INTEGRITÀ DEL PRODOTTO IN FASE DI SBALLAGGIO

Controllare che l'imballo non presenti forme di deterioramento e che il prodotto risulti integro e completo dei suoi componenti. Non trascinare mai a terra onde evitare attriti sul telo di copertura e sulle parti verniciate.

MODALITÀ D'USO

Utilizzare sempre e soltanto in situazioni metereologiche di bel tempo. Chiudere immediatamente in caso di pioggia e vento forte. Non lasciare mai aperto mentre è incustodito.

APERTURA/CHIUSURA:

- Assicurarsi che nella traiettoria di apertura non vi siano persone.
- Prima di agire sul dispositivo di apertura controllare che le stecche della testata siano libere da impedimenti e che non siano inflesse in senso contrario.
- Ad ombrellone aperto è possibile usufruire dei dispositivi di sicurezza di cui può essere dotato: stecca antivento, funi di fissaggio sui tiranti, catenella di sicurezza.
- Durante l'apertura non eccedere mai oltremodo sforzando soprattutto nel caso si utilizzi un dispositivo meccanico.
- Prima di procedere alla chiusura sganciare i dispositivi di sicurezza.
- Chiudere l'ombrellone con il legaccio
- Per garantire il buon mantenimento all'aperto proteggere con una sacca idrorepellente.

RIMESSA:

- Prima di procedere assicurarsi sempre che l'ombrellone sia perfettamente asciutto.
- Per garantire il buon mantenimento della copertura utilizzare una sacca di protezione.

MANUTENZIONE E PULIZIA

- **LEGNO:** si consiglia di eseguire all'occorrenza e non meno di una volta l'anno, un trattamento rigenerante e protettivo a base di olio paglierino in tinta sui particolari in legno.
- **METALLO VERNICIATO:** si consiglia la pulizia esclusivamente con prodotti idonei In caso di graffi è possibile richiedere il kit per il ritocco dei particolari in metallo.
- **MECCANISMI:** eseguire periodicamente al bisogno e minimo ogni 3 mesi, una corretta lubrificazione dei meccanismi e dei cavi metallici.
- **TELO:** Lavaggio a secco con percloroetilene con limitazione di acqua e azione meccanica di asciugatura. Lavaggio a mano con acqua max 40°Lavaggio breve. Comprimere e risciacquare delicatamente. Non torcere.
- **BULLONERIA:** eseguire periodicamente e minimo ogni 3 mesi sul prodotto in utilizzo il controllo e l'eventuale seraglio della bulloneria.

warnings

VERIFICATION OF THE PRODUCT IN THE UNPACKING PHASE

Check that the packaging does not show signs of deterioration and that the product is complete with its components. Never drag on the ground to avoid friction on the cover or on the painted parts.

USE MODE

Always and only use in good weather conditions. Close immediately in case of rain and strong wind. Never leave it open while unattended.

OPENING/CLOSING:

- Make sure that there are no people in the opening trajectory.
- Before acting on the opening device, check that the ribs of the head are free from - obstructions and that they are not inflected in the opposite direction.
- When the parasol is open, it is possible to take advantage of the safety devices which it can be equipped with: windproof slat, fixing ropes on the tie-rods, safety chain.
- During opening, it must never be exceeded, especially when a mechanical device is used.
- Before closing, unhook the safety devices.
- Close the umbrella with the string.
- To guarantee the good maintenance outdoors protect with a water repellent bag.

DEPOT:

- Before proceeding always make sure that the umbrella is perfectly dry.
- To guarantee the good maintenance of the cover, use a protective bag.
- We recommend the use of a bag for hospitalization during periods of non-use.

MAINTENANCE AND CLEANING

- WOOD: it is advisable to carry out a regenerating and protective treatment based on straw-colored oil to match the details in wood, if necessary and not less than once a year.
- PAINTED METAL: we recommend cleaning only with suitable products. In case of scratches it is possible to request the kit for the retouching of the metal parts.
- MECHANISMS: perform periodically as needed and at least every 3 months, a proper lubrication of the metal mechanisms and cables.
- CANVAS: dry cleaning with perchlorethylene with water limitation and mechanical drying action. Hand wash with water max 40° short wash. Squeeze and rinse gently. Do not twist.
- BOLTS: perform periodic and minimum every 3 months on the product in use, checking and tightening the nuts and bolts.